

AGA | Self Priming Pumps in cast iron



الکتروپمپ خود مکش مناسب برای افزایش فشار، آبیاری، کارواش، تخلیه استخر و بطور کلی بهماز آب تمیز

جنس: چدن
پوسته پروانه سیل مکانیکی شفت
واسطه
اجکتور
دیفیوزر

چدن تکنوپلیمر (AGA 0.60-1.00) / برای بقیه مدلها برنج
Ceramic/Carbon/NBR
استیل 416 (AGA 0.60-0.75-1.00)
برای بقیه مدلها استیل 303
چدن (AGA 1.50-2.00-3.00 & all AGC)
آلومینیوم (AGA 0.60-0.75-100)
تکنو پلیمر
تکنو پلیمر

دمای مجاز سیال Min-Max	شدت جریان (A)	وزن (Kg)	طول محوری (m)	حداکثر قطر ذرات (mm)	دهانه خروجی (اینچ)	دهانه ورودی (اینچ)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	استاندارد کاهش مصرف برق IE	دور موتور (rpm)	قدرت موتور		قیمت واحد (ریال)	مدل پمپ	کد محصول	نوع پمپ	شماره	گروه
											KW	HP						
+40	5.5	14.0	---	---	1"	1"	47.5	3.6		2900	0.75	1		AGA 1.00 M	211100100000	الکترو پمپ چدنی تکفاز	245	الکترو پمپ چدنی
+40	5.5	14.0	---	---	1"	1"	47.5	3.6		2900	0.75	1		AGA 1.00 M (LOCAL)	711100100000	الکترو پمپ چدنی تکفاز	246	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲